



## FIȘĂ TEHNICA PRODUS

**STATIE DE INCARCARE AUTO  
DE CURENT ALTERNATIV  
CU MONTARE PE PERETE  
22+7 KW**

**COD PRODUS: NGT-22K(A)2(T2)400S-2.4W  
COD EAN: 5947226110326**



Producator	Bluesky Energy Technology
Importator exclusiv	BSEC-22K(A)2(CCS2/CCS1)400S
Conectori	Next Generation Technologies
Supoti de andocare a conectorilor	2 x Type 2 (AC )
Lungime cablu incarcare	Pe părțile laterale
Puterea nominală	3.5m
Tensiune de intrare	1x 22KW@ 400V AC + 1x 7KW@230V AC
Curent maxim de intrare	400 VAC ± 10%
Frecvența de lucru	42A
Tensiune de ieșire	50/60Hz
Curent nominal de ieșire per conector	400 VAC ± 10%
Standard de referință	32A@400V AC ; 32A@230V AC
Standard de incarcare	IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018, EN 61851-22:2002, IEC 61851-22:2001, IEC 61000-6-1:2019, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 62196-2 IEC 62196-1:2014, IEC 62196-2:2016, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017
Factor de putere :	Mod 3
Curentul armonic	>0.99
Acuratetea curentului de incarcare	≤5% la 50%~100% putere de incarcare
Eficiență	≤ ±1% la 20%~100% putere de incarcare nominala
Factor de ondulație	96%
Curent de impuls la pornire	≤ ±0.2%
Tensiunea de tranzitie la oprire	< 10% mai mare decat curentul nominal maxim al punctului de incarcare
Protectie la umiditate	< 140% din tensiunea normala de lucru
Umiditate	IP66 –statie; IP55-conectori
Protecție antivandalism	≤ 95% No condensation
Clasa de protectie la trasnet	IK10
Clasa de izolatie electrica	Clasa C
	Clasa 1

Categoria de supratensiune	II
Temperatură de lucru	-30°C~ 70°C
Protecție specială	Protecție împotriva razelor ultraviolete
Protectii	Protecție la supratensiune, subtensiune, protecție la suprasarcina, scurtcircuit, protecție împotriva scurgerilor, împământare, protecție la temperaturi înalte/ scăzute, protecție la trăsnet
Altitudine de lucru	≤2000m
Rețea	Modul Ethernet onboard RJ45.
Porturi de comunicare	RS232, RS485, CAN
Protocol de comunicare	OCPP 1.6J
Modalitati de autentificare	Card RFID
Sfaturi de operare	Sugestii de cod
Indicator de stare	Indicator LED si afisaj LCD
Afisaj	Display color de 2.4 inch cu meniu in limba romana, engleza si alte 2 limbi. Limba in care sunt afisate informatiile se poate schimba doar de către personal autorizat
Informatii afisate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In modul de inactivitate : disponibilitatea punctelor de incarcare</li> <li>• In timpul sesiunii de incarcare : tensiunea de incarcare, curentul de incarcare, energia consumata in timp real, timpul scurs de la inceputul sesiunii de incarcare, temperatura statiei.</li> <li>• La finalul sesiunii de incarcare : durata sesiunii, energia consumata.</li> </ul>
Alte informatii afisate	Panou cu leduri de stare (in functiune, incarcare pentru fiecare pistol in parte eroare/avarie statie)
Aplicabilitate	Încărcare parcare interior / exterior
Carcasa	Otel
Acces interior statie	Ușă în față, securizată antifurt cu cheie
Accesul cablajului la statie	Prin partea de jos a stației
Fixarea statiei	Pe perete, conform schemei de instalare
Dimensiuni	650x450x240 mm
Greutate	30 Kg
Siguranță și secțiune cablu recomandate	63A/4P; 5x16mm <sup>2</sup>